

HDMI Splitter 1x4 (4K @ 60Hz 3D)

Model: SGO-HD104-4K

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- 1 Input to 4 Outputs:** อุปกรณ์แยกสัญญาณภาพและเสียงจากแหล่งสัญญาณ HDMI 1 เครื่อง ออกไปยังจอแสดงผล, พลา, ทีวี หรือโปรเจคเตอร์พร้อมกันได้สูงสุด 4 จอภาพโดยสัญญาณไม่ดรอป
- Ultra HD 4Kx2K & 60Hz Support:** รองรับความละเอียดสูงสุดระดับ 4Kx2K ที่ 60Hz พร้อมระบบ 3D และความละเอียดต่ำกว่า เช่น 1080p, 720p ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส
- High Bandwidth Performance:** รองรับแบนด์วิดท์รับส่งข้อมูลสูงถึง 6.0Gbps / 600MHz ต่อแชนแนล (รวมสูงสุด 18Gbps) รองรับระบบสี Deep Color 36bit
- Audio Format Support:** รองรับระบบเสียงคุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบ เช่น LPCM, DTS-HD, Dolby TrueHD, DTS, Dolby-AC3 และ DSD
- Extended Cable Distance Support:** รองรับสาย HDMI มาตรฐานสูงสุด 5 เมตร หรือสาย HDMI Fiber Optic ระยะไกล 100 เมตรหรือมากกว่า โดยสัญญาณยังคงเสถียร
- Sturdy Metal Enclosure:** ตัวเรือนผลิตจากโลหะคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ช่วยระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ป้องกันสัญญาณรบกวนภายนอก
- Plug and Play:** ติดตั้งง่ายและใช้งานได้ทันที ไม่ต้องลงไดรเวอร์หรือตั้งค่าซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

💡 Ideal for Large-Scale Distribution:

ับแยกสัญญาณ HDMI 1 ออก 4 จอความเร็วสูง 4K@60Hz เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่, ศูนย์การค้า, ร้านอาหาร, ระบบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage) และงานติดตั้งที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายจอภาพพร้อมกัน

ข้อมูลเชิงเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

รุ่นสินค้า (Model)	SGO-HD104-4K
แบรนด์ (Brand)	SGO
ประเภทอุปกรณ์ (Device Type)	HDMI Splitter 1x4 (1 Input, 4 Outputs)
ความละเอียดสูงสุด (Max Resolution)	4K x 2K @ 60Hz, 1080P @ 60Hz, 3D
แบนด์วิธสูงสุด (Max Bandwidth)	600MHz / 6.0Gbps ต่อแขนขา (รวม 18Gbps)
ความลึกของสี (Video Color Format)	Deep Color 24/30/36-bit
รูปแบบเสียงที่รองรับ (Audio Formats)	DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
ระยะสายเคเบิลสูงสุด (Cable Distance)	สาย HDMI มาตรฐาน AWG26 (เข้า/ออก ไม่เกิน 5 เมตร) หรือสาย HDMI Fiber Optic (ส่งสัญญาณได้ไกล 100 เมตรหรือมากกว่า)
พอร์ตเชื่อมต่อ (Ports)	1 x HDMI Input, 4 x HDMI Outputs, 1 x DC Power Jack
แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)	DC 5V / 1A (Power Adapter Included)
วัสดุตัวเรือน (Housing)	โลหะระบายความร้อน (Metal Case)
อุณหภูมิในการทำงาน (Operating Temp)	-15°C ถึง +55°C



จัดจำหน่ายโดย: บจก. แซตดิจิตอล

88/468 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์: 020237929 | Email: info@satsdigital.com