

INDUSTRIAL POE SWITCH (8+2+2)

8-Port Gigabit PoE + 2-Port RJ45 + 2-Port SFP Uplink

HM (HUAMING VISION)

Model: INDP-8GE-2GE-2SFP

อุปกรณ์ Industrial PoE Switch รุ่น INDP-8GE-2GE-2SFP ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน โดยเฉพาะ ด้วยโครงสร้างที่ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงและต่ำเป็นพิเศษ มาพร้อมพอร์ต Gigabit PoE จำนวน 8 พอร์ตสำหรับการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ปลายทาง และพอร์ต Uplink แบบ RJ45 2 พอร์ต พร้อม SFP Slot 2 พอร์ต เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายหลัก

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- ✓ **Industrial Grade:** วัสดุอลูมิเนียมเกรดอุตสาหกรรม ทนต่อความร้อนและการกัดกร่อน
- ✓ **Power over Ethernet:** พอร์ต Gigabit PoE 8 ช่อง จ่ายไฟได้ตามมาตรฐาน IEEE802.3af/at
- ✓ **Versatile Uplinks:** มาพร้อมพอร์ต RJ45 Gigabit 2 ช่อง และ SFP Slot 2 ช่อง
- ✓ **Dual Power Redundancy:** รองรับแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อความเสถียรสูงสุด
- ✓ **Fanless Design:** การระบายความร้อนแบบไร้พัดลม ช่วยลดการสะสมของฝุ่น

หมายเหตุสำคัญ: ระบบจ่ายไฟ POE จะทำงานเต็มประสิทธิภาพที่แรงดันไฟ 48V - 57V DC เท่านั้น หากจ่ายแรงดันไฟต่ำกว่า 48V อุปกรณ์จะทำงานเป็นเพียง Network Switch ธรรมดาโดยไม่มีการจ่ายไฟ PoE ออกจากพอร์ต

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INDP-8GE-2GE-2SFP (Gigabit Industrial PoE)

HM (HUAMING VISION)

Model: INDP-8GE-2GE-2SFP

ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Standard	IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3af/at
PoE Ports	8 x 10/100/1000 Mbps PoE
Uplink Ports (RJ45)	2 x 10/100/1000 Mbps RJ45
Uplink Ports (SFP)	2 x 1.25 Gbps SFP Slots
Included Power Supply	DC 52V / 2.3A (ในชุดแอดAPTER)
Total PoE Budget	~120 Watts (Calculated with included adapter)
PoE Power Output	Max 30W per port
Switching Capacity	24 Gbps
Dimensions (WxLxH)	110 x 165 x 45 mm
Power Input Range	DC 48V - 57V (for PoE Support)
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Housing	IP40 Aluminum Case