

Industrial PoE Switch 8-Port Gigabit + 2-Port RJ45 + 2-Port SFP

Model: INDP-8GE-2GE-2SFP

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- Full Gigabit High-Speed Performance:** รองรับความเร็วระดับ Gigabit ทั้ง 8 พอร์ต PoE และ 4 พอร์ต Uplink (2 RJ45 + 2 SFP) สามารถใช้งานพร้อมกันได้ทุกพอร์ต ให้ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลสูงสุดสำหรับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอุตสาหกรรม
- Redundant Dual Power Input (48-52 VDC):** ออกแบบระบบจ่ายไฟแบบสำรองคู่อิสระ (Dual DC Power Input) รองรับแรงดันไฟ 48-52 (VDC) พร้อมขั้วต่อ Terminal Block เพื่อป้องกันระบบหยุดทำงานเมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักมีปัญหา
- Fanless & Industrial Aluminium Durability:** ตัวเรือนผลิตจากอลูมิเนียมเกรดอุตสาหกรรม ระบายความร้อนผ่านโครงสร้างเคสโดยไม่ต้องใช้พัดลม (Fanless) ลดการสะสมฝุ่น ทนทานต่ออุณหภูมิร้อน-เย็นจัด รวมถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่โรงงานหรือภายนอกอาคาร
- Dual SFP Fiber Uplink Support:** มาพร้อมพอร์ต SFP Gigabit (1.25G) จำนวน 2 พอร์ต ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลผ่านสายไฟเบอร์ออปติกได้อย่างอิสระ เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำระบบ Uplink หรือ Ring Topologies



Designed for Critical Applications:

สวิตช์เกรดอุตสาหกรรม HM ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย ทั้งในงานระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS), โรงงานอุตสาหกรรม และงานติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบนอกอาคาร

ข้อมูลเชิงเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

รุ่นสินค้า (Model)	INDP-8GE-2GE-2SFP
แบรนด์ (Brand)	HM (HUAMING VISION)
ประเภท Switch (Switch Type)	Unmanaged Industrial Switch
มาตรฐานเครือข่าย (Network Standards)	- IEEE 802.3 10Base-T (Ethernet) - IEEE 802.3u 100Base-TX (Fast Ethernet) - IEEE 802.3ab 1000Base-T / IEEE 802.3z Gigabit SFP - IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) - IEEE 802.3af/at PoE (15.4W / 30W)
พอร์ต PoE (PoE Ports)	8 x 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE/PoE+)
พอร์ต Uplink (Uplink Ports)	2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 + 2 x Gigabit SFP Slots (1.25G) (ทำงานแยกกันอิสระ ใช้งานได้พร้อมกันทุกพอร์ต)
ความจุสวิตช์ (Switching Capacity)	24 Gbps (Non-blocking Switching Bandwidth)
Packet Forwarding Rate (อัตราการส่งข้อมูล)	17.85 Mpps (64-byte packets)
MAC Address Table (ตารางที่อยู่ MAC)	8K (8,192 entries) Auto-Learning / Auto-Aging
กำลังไฟ PoE รวม (PoE Power Budget)	120W Max (พร้อม Adapter 52V/2.3A ในชุด)
แรงดันไฟอินพุต (Power Input)	48-52 (VDC)
พอร์ตเชื่อมต่อไฟ (Power Terminal)	4-Pin Industrial Terminal Block (PWR1 / PWR2)
รูปแบบการติดตั้ง (Mounting)	DIN-Rail Mounting (ขาติดตั้งมี)
ขนาดตัวเครื่อง (Dimensions)	16.5 cm x 11 cm x 4.5 cm
เคสตัวเครื่อง (Housing)	อลูมิเนียม (IP40 Fanless Design)

ชุดอุปกรณ์ในแพ็คเกจ (PACKAGE INCLUDES):

- ตัวเครื่อง Industrial PoE Switch INDP-8GE-2GE-2SFP
- Power Adapter 52V / 2.3A (120W) พร้อมสายแปลง Terminal Block Connector (ขั้วดำ = - / ขั้วแดง = +)

🏢 จัดจำหน่ายโดย: บจก. แซตส์ดิจิทัล

88/468 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์: 020237929 | Email: info@satsdigital.com