

POE ETHERNET SWITCH

Model: HM-POE-12FE-2FE

PRODUCT OVERVIEW

HM-POE-12FE-2FE สวิตช์จ่ายไฟผ่านสายแลน (PoE) ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานทั่วไปในสำนักงานและระบบ CCTV โดยมาพร้อมพอร์ต PoE 10/100 Mbps จำนวน 12 พอร์ต และพอร์ต Uplink สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายหลักอีก 2 พอร์ต จ่ายไฟได้นิ่งและเสถียรด้วย Power Adapter คุณภาพสูง 52V/2.3A ตัวเครื่องดีไซน์ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อการทำงานต่อเนื่องที่ยาวนาน

KEY FEATURES

12-Port PoE Distribution

จ่ายไฟ PoE มาตรฐาน IEEE 802.3af/at ได้พร้อมกัน 12 พอร์ต สำหรับ IP Camera และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก

Dual 10/100 Uplink

พอร์ต Uplink 2 ช่อง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ NVR และ Router ได้อย่างสะดวก

Stable Power Solution

มาพร้อมอะแดปเตอร์ 52V/2.3A จ่ายไฟเต็มกำลัง เสถียร ลดปัญหาหลอดดับหรือภาพกระตุก

Smart Plug & Play

ใช้งานง่าย ไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน ตัวเครื่องทำงานเงียบสนิท ระบายความร้อนได้ดีโดยไม่ต้องมีพัดลม

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HM-POE-12FE-2FE | Data Sheet

DETAILED SPECIFICATIONS

Standard	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af/at
PoE Ports	12 x 10/100 Mbps RJ45
Uplink Ports	2 x 10/100 Mbps RJ45
Mode Support	VLAN / Default / Extend (Up to 250m)
Switching Capacity	2.8 Gbps
MAC Address	2K Entries
Packet Buffer	1.25 Mbits
Power Input	DC 52V / 2.3A (External Adapter)
Dimensions (W x D x H)	21.7 x 7.6 x 2.8 cm
Housing Material	High Grade Metal Case
Cooling System	Natural Heat Dissipation (Fanless)
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C
Operating Humidity	10% ~ 90% RH (Non-condensing)