

# GIGABIT INDUSTRIAL POE SWITCH (8+2+2SC)

8-Port Gigabit PoE + 2-Port RJ45 + 2-Port SC Fiber Uplink

HM (HUAMING VISION)

Model: INDP-8GE-2GE-2SC

สวิตช์อุตสาหกรรมรุ่นพิเศษที่รวมพอร์ต SC Fiber ไว้ในตัวเครื่อง รองรับการเชื่อมต่อแบบคู่ (Side A และ Side B) เพื่อความสะดวกในการติดตั้งระบบเครือข่ายระยะไกล มาพร้อมพอร์ต Gigabit PoE 8 พอร์ต และพอร์ต Uplink Gigabit RJ45 2 พอร์ต ภายใต้ออกแบบที่ทนทานตามมาตรฐาน IP40

## คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- ✓ **Built-in Dual SC Fiber:** พอร์ตไฟเบอร์ออปติก SC จำนวน 2 พอร์ตในตัว (ไม่ต้องใช้ SFP)
- ✓ **High Power PoE:** 8 x Gigabit PoE Ports มาตรฐาน IEEE802.3af/at
- ✓ **Gigabit Uplink:** 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายหลัก
- ✓ **Industrial Toughness:** ทนอุณหภูมิได้กว้างตั้งแต่ -40°C ถึง +85°C
- ✓ **Fanless Design:** ระบายความร้อนเชิงพาสซีฟ ไร้พัดลม ลดการสะสมของฝุ่น

## รายละเอียด FIBER WAVELENGTH

Side A	Side B
TX: 1310nm / RX: 1550nm	TX: 1550nm / RX: 1310nm

**หมายเหตุสำคัญ:** ระบบจ่ายไฟ POE จะทำงานเต็มประสิทธิภาพที่แรงดันไฟ 48V - 57V DC เท่านั้น หากแรงดันต่ำกว่านี้ อุปกรณ์จะทำงานเป็นเพียง Network Switch ธรรมดา

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

INDP-8GE-2GE-2SC (Gigabit Industrial PoE)

HM (HUAMING VISION)

Model: INDP-8GE-2GE-2SC

## ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

PoE Ports	8 x 10/100/1000 Mbps PoE
Uplink Ports	2 x 10/100/1000 Mbps RJ45
Fiber Ports	2 x SC Fiber Port (Side A & Side B)
Fiber Wavelength	A: 1310/1550nm   B: 1550/1310nm
Included Power Adapter	DC 52V / 2.3A (แอมป์ไร้สาย)
Total PoE Budget	~120 Watts (Calculated)
Dimensions (WxLxH)	110 x 165 x 45 mm
Power Input Range	DC 48V - 57V (for PoE Support)
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Housing Material	Aluminum Alloy IP40
Installation	DIN-Rail / Wall Mount