

BENET PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

OTDR Launch Cable Box SC/UPC - SC/UPC SM 1KM • Model: OLCB-SCU-1

Brand: BENET

Length: 1,000 Meters (1KM)

Connector: SC/UPC to SC/UPC

Product Overview

กล่องสายปรับระยะสำหรับการวัดทดสอบเครื่อง OTDR (OTDR Launch Cable Box / Pulse Suppressor Box) ชนิด Single-Mode ความยาวสายไฟเบอร์ออฟติกมาตรฐาน 1,000 เมตร (1 กิโลเมตร) มาพร้อมหัวต่อแบบ SC/UPC ทั้งสองด้าน (สีน้ำเงิน) ออกแบบมาเพื่อช่วยกำจัดจุดบอด (Dead Zone) จากการสะท้อนของแสงบริเวณจุดเริ่มต้นของเครื่อง OTDR ทำให้สามารถวัดค่าการสูญเสียสัญญาณ (Insertion Loss) และสะท้อนแสง (Return Loss) ของหัวต่อแรกและจุดสไปลซ์ต้นทางได้อย่างแม่นยำ บรรจุในกล่องกันน้ำกระแทกสูง (Rugged Waterproof Case) พกพาง่าย ทนทานต่อการใช้งานภาคสนาม

Key Features (คุณสมบัติเด่น)

Eliminates OTDR Dead Zone

ช่วยกำจัดจุดบอด (Event & Attenuation Dead Zone) ช่วงแรกของการวัด เพื่อวัดค่าหัวต่อแรกบนโครงข่ายสายได้อย่างแม่นยำ

Dual SC/UPC Blue Connectors

หัวต่อชนิด UPC (Ultra Physical Contact) คุณภาพสูง ให้ประสิทธิภาพการนำสัญญาณที่ดีเยี่ยม รองรับงาน LAN และ Fiber Network

1000 Meters (1KM) Fiber Length

ความยาวสายไฟเบอร์ออฟติก 1,000 เมตร (Single-Mode G.652D) ให้ระยะหน่วงแสงเพียงพอต่อการทดสอบทั้งระยะสั้นและยาว

Rugged Weatherproof Case

บรรจุในกล่องพลาสติกวิศวกรรมสีเหลืองสะท้อนความร้อน ทนแรงกระแทก กันน้ำ กันฝุ่นละออง มีขอบซีลยางหนาพร้อมตัวล็อกแข็งแรง

Compact & Portable Design

ขนาดกล่องกะทัดรัด (24 x 14 x 6.5 ซม.) มีห่วง Carabiner สำหรับแขวน และถุงผ้ากำมะหยี่พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์สวยงาม

Low Insertion & High Return Loss

สายสัญญาณคุณภาพสูง ให้ค่าความสูญเสียต่ำมาก (IL $\leq$ 0.3dB) และมีค่าสะท้อนกลับต่ำมาก (RL $\geq$ 50dB)

Technical Specifications (ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค)

Technical Parameter	Specification Details
Brand / Manufacturer	BENET
Model Name	OLCB-SCU-1
Product Type	OTDR Launch Cable Box / Fiber Ring / Pulse Suppressor Box
Fiber Type	Single-Mode (SM) G.652D (9/125µm)
Fiber Length	1,000 Meters (1 KM) ± 1.5%
Connector Type A	SC/UPC (Blue)
Connector Type B	SC/UPC (Blue)
Insertion Loss (IL)	≤ 0.3 dB / km (At 1310nm / 1550nm)
Return Loss (RL)	≥ 50 dB (UPC Polishing)
Case Dimensions (L x W x H)	24.0 cm x 14.0 cm x 6.5 cm
Case Material & Color	High-Impact Polypropylene (PP) Construction / Bright Yellow
Environmental Protection	Waterproof, Dustproof, Shockproof & Corrosion-resistant
Included Accessories	• Carabiner Metal Hook Clip • Green Velvet Protective Pouch • BENET Product Box Package
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Application Environment	OTDR Testing, FTTH Cable Measurement, Network Troubleshooting
Certifications	RoHS Compliant, ISO9001