

DRY CONTACT TO FIBER CONVERTER

2-Channel Dry Contact Switch Bi-Directional 20KM

HM (HUAMING VISION)

Model: HM-DRY-F-2W

อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณสวิตช์ (Dry Contact) ผ่านสายไฟเบอร์ออปติก รองรับการทำงานแบบ 2 ช่องสัญญาณอิสระ ช่วยขยายระยะทางการส่งสัญญาณควบคุมให้ไกลขึ้นสูงสุด 20 กิโลเมตร โดยใช้สายไฟเบอร์ Single-mode เพียงเส้นเดียว (BIDI) ปลอดภัยจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระยะไกล

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- ✓ **Relay Capacity:** รองรับการเชื่อมต่อโหลดสูงสุด **24VDC MAX**
- ✓ **2-Channel Control:** รับส่งสัญญาณหน้าสัมผัสสวิตช์แยกอิสระ 2 ช่องสัญญาณ
- ✓ **Fiber BIDI System:** รับส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ Single-core ประหยัดทรัพยากรสาย
- ✓ **Compact Design:** ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด **7 x 9.5 x 2.5 ซม.** ติดตั้งง่าย
- ✓ **Reliable Protection:** ตัวเครื่องโลหะแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hardware & Relay Signal Details

HM (HUAMING VISION)

Model: HM-DRY-F-2W

ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Contact Type	Relay (Dry Contact)
Maximum Load Voltage	24VDC MAX
Number of Channels	2 Channels
Fiber Interface	SC Connector (BIDI Single-core)
Transmission Distance	20 กิโลเมตร (20KM)
Dimensions	70 x 95 x 25 mm
Power Input	5V / 1A (Adapter Type)
Operating Temperature	-20°C to +70°C