

Fast Ethernet PoE Switch 16-Port + 2 Gigabit Uplink

Model: POE-16FE-2GE-S

ภาพรวมผลิตภัณฑ์:

Fast Ethernet PoE Switch รุ่น POE-16FE-2GE-S เป็นสวิตช์ระดับ 10/100 Mbps ประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับระบบกล้องวงจรปิดและเครือข่ายขนาดกลาง รองรับการจ่ายไฟ PoE จำนวน 16 พอร์ต พร้อมพอร์ต Uplink แบบ Gigabit จำนวน 2 พอร์ต จ่ายไฟรวมสูงสุด 150W รองรับการเสียบปลั๊กไฟ 220V ใช้งานสะดวกและปลอดภัย

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- 16 Fast Ethernet PoE Ports: พอร์ต PoE ความเร็ว 10/100 Mbps จำนวน 16 พอร์ต รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3af/at
- Dual Gigabit Uplink: พอร์ต Uplink ความเร็ว Gigabit 2 พอร์ต สำหรับเชื่อมต่อกับ NVR หรือสวิตช์หลัก
- High Power Budget: งบประมาณไฟ PoE รวมสูงสุด 150W เพียงพอสำหรับการจ่ายไฟให้กล้อง IP Camera จำนวนมาก
- Built-in Power Supply: รองรับการจ่ายไฟโดยตรงด้วย AC 100-240V ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องใช้ Adapter ภายนอก
- Stable & Reliable: มาพร้อมระบบป้องกันไฟกระชากและไฟฟ้าลัดวงจรในตัว มั่นใจได้ในการทำงานต่อเนื่อง 24/7

ข้อมูลเชิงเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

รุ่นสินค้า (Model)	POE-16FE-2GE-S
ประเภทสวิตช์ (Switch Type)	Unmanaged PoE Switch
มาตรฐานเครือข่าย	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z
อัตราการส่งข้อมูล	10/100 Mbps และ 10/100/1000 Mbps
พอร์ต PoE (PoE Ports)	16 x 10/100 Mbps RJ45 (PoE/PoE+)
พอร์ต Uplink (Uplink Ports)	2 x 10/100/1000 Mbps RJ45
มาตรฐาน PoE	IEEE 802.3af / 802.3at (PoE+)
แรงดันไฟขาออก PoE	48V DC
งบประมาณไฟ PoE (PoE Power Budget)	สูงสุด 150W (รองรับสูงสุด 30W ต่อพอร์ต)
ความจุสวิตช์ (Switching Capacity)	7.2 Gbps
อัตราการส่งแพ็คเกจ (Packet Forwarding)	5.36 Mpps
ตารางที่อยู่ MAC	4K Entries, Auto-Learning & Aging
ระบบป้องกัน	Over-voltage / Over-current / Short Circuit Protection
อุณหภูมิใช้งาน	0°C ถึง 40°C
ความชื้นใช้งาน	10% ถึง 90% (Non-condensing)
แหล่งจ่ายไฟ	AC 100-240V, 50/60Hz
การติดตั้ง	Desktop / Wall Mount