

Cable Marker Model: EC-1 (0-9 Number Set)

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ (Product Overview)

ปลอกมาร์คสายไฟและสายแลน **Cable Marker รุ่น EC-1** ขนาดสำหรับสาย 2.5 sq.mm. บรรจุชุดตัวเลข 0 ถึง 9 ผลิตจากวัสดุ Soft PVC เกรดคุณภาพสูง มีความยืดหยุ่นและเหนียวเป็นพิเศษ ออกแบบมาให้สวมเข้ากับสายไฟหรือสายแลนได้อย่างกระชับ ตัวหนังสือพิมพ์คมชัด ไม่หลุดลอกง่าย ช่วยให้การจัดระเบียบสายไฟและการตรวจสอบระบบภายในตู้ควบคุมหรือหน้างานเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสมบัติเด่น (Key Features)

- Complete Number Set (0-9):** บรรจุชุดตัวเลข 0 ถึง 9 ครบถ้วนสำหรับการใช้งานระบุหมายเลขสาย
- Flexible Soft PVC Material:** ผลิตจากพลาสติก PVC ชนิดนิ่ม ยืดหยุ่นสูง สวมใส่ง่ายและยึดเกาะสายได้แน่นหนา
- Clear & Durable Print:** ตัวอักษรและตัวเลขพิมพ์คมชัด ทนทาน ไม่เลือนหายง่ายแม้ผ่านการใช้งานนาน
- Chemical & Heat Resistance:** ทนทานต่อน้ำมัน สารเคมี ความชื้น และทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
- Versatile Application:** เหมาะสำหรับงานตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ระบบสายแลน, สายสัญญาณ และงานติดตั้งกล่องวงจรปิด

ข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Specifications)

รุ่นสินค้า (Model)	EC-1
ประเภทสินค้า (Product Type)	Cable Marker / Wire Marker (ปากกามาร์กสายไฟและสายสัญญาณ)
ชุดตัวเลขภายในกล่อง (Number Set)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ครบชุด 10 ตัวเลขมาตรฐาน)
ขนาดสายที่รองรับ (Compatible Wire Size)	2.5 sq.mm. (เหมาะสำหรับสายเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 3.2 มม.)
ขนาดความยาวต่อตัว (Length per Piece)	ประมาณ 3.5 มม. - 4.0 มม.
วัสดุตัวเรือน (Material)	Soft Polyvinyl Chloride (Soft PVC) เกรดอุตสาหกรรม
คุณสมบัติความยืดหยุ่น (Elasticity)	ยืดขยายตัวได้ดีเยี่ยม รองรับขนาดสายที่คลาดเคลื่อนเล็กน้อยได้
ลักษณะโครงสร้างภายใน (Internal Design)	แบบร่องหยักกันลื่น (Anti-slip serrated design) ล็อคเข้ากับสายได้แน่นหนา
คุณสมบัติทางไฟฟ้า (Electrical Properties)	เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วซึม
ความทนทานทางเคมี (Chemical Resistance)	ทนต่อน้ำมันเครื่อง, น้ำมันหล่อลื่น, กรดอ่อน, ด่าง และตัวทำละลายบางชนิด
อุณหภูมิในการทำงาน (Operating Temperature)	-30°C ถึง +85°C (-22°F ถึง +185°F)
มาตรฐานการติดไฟ (Flame Retardant)	UL94V-0 / Self-extinguishing
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม (Standards Compliance)	RoHS Compliant, REACH Directive
การใช้งาน (Application)	ตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Control Panel), งานเดินสายไฟเครื่องจักร, ระบบเน็ตเวิร์ก และสายแลน LAN/CCTV