

Gigabit Industrial PoE Extender IN1 OUT4

Model: INDP-EX-4GE

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- **1 PoE Input / 4 PoE Output:** รับไฟและสัญญาณข้อมูลจากสายแลน 1 เส้น (PoE In) แล้วขยายออกเป็น 4 พอร์ต (PoE Out) เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางได้สูงสุด 4 เครื่องพร้อมกัน
- **Standard IEEE 802.3af/at (30W):** รองรับมาตรฐาน PoE แบบ af/at จ่ายกำลังไฟสูงสุด 30W ให้กับอุปกรณ์ปลายทาง
- **Extended Distance up to 200m:** โดยเดินสายจาก PoE ต้นทางมายัง Extender ได้ไกล 100 เมตร และต่อจาก Extender แต่ละพอร์ตไปยังอุปกรณ์ปลายทางได้อีก 100 เมตร
- **Gigabit Speed (10/100/1000 Mbps):** รองรับความเร็วการรับส่งข้อมูลระดับกิกะบิต เหมาะสำหรับกล้อง IP ความละเอียดสูง, Access Point และอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ต้องการแบนด์วิดท์สูง
- **No External Power Required:** ไม่ต้องต่อปลั๊กไฟเลี้ยงปลายทาง ตัวอุปกรณ์รับไฟเลี้ยงผ่านสายแลน (PoE In) จาก PoE Switch หรือ PoE Injector ต้นทางได้ทันที
- **Industrial Grade Design:** วัสดุอลูมิเนียมหนา ทนทานต่อสัญญาณรบกวน ทนอุณหภูมิร้อน-เย็นจัดตั้งแต่ -30°C ถึง +75°C
- **Plug and Play:** เสียบแล้วใช้งานได้ทันที ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ รองรับการจัดตั้งแบบรางปีกนก (DIN-Rail) และยึดผนัง

💡 Ideal for CCTV & Wireless Extensions:

อุปกรณ์ช่วยเพิ่มหรือทวนระยะของ PoE และแยกออก 4 ทาง เหมาะสำหรับงานติดตั้ง Access Point (WiFi) หรือกล้องวงจรปิดชนิด IP-Camera ในลักษณะงานที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ 4 ตัวในทางเดียวกัน โดยไม่ต้องเดินสายจาก PoE Switch ไป 4 เส้น ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย

ข้อมูลเชิงเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

รุ่นสินค้า (Model)	INDP-EX-4GE
แบรนด์ (Brand)	HM (HUAMINGVISION)
ประเภทอุปกรณ์ (Device Type)	Gigabit Industrial PoE Extender / Repeater
จำนวนพอร์ต (Ports)	1 x 10/100/1000Mbps PoE In + 4 x 10/100/1000Mbps PoE Out
มาตรฐาน PoE (PoE Standards)	- IEEE 802.3 10Base-T (Ethernet) - IEEE 802.3u 100Base-TX (Fast Ethernet) - IEEE 802.3ab 1000Base-T (Gigabit Ethernet) - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.3af / IEEE 802.3at (กำลังไฟสูงสุด 30W)
ความเร็วเครือข่าย (Network Speed)	10/100/1000 Mbps (Gigabit)
ระยะทางส่งสัญญาณ (Transmission Distance)	รับเข้า 100m + ส่งออก 100m ต่อพอร์ต (ระยะทางรวมสูงสุด 200m)
การจ่ายไฟ (Power Source)	PoE Powered (ไม่ต้องใช้ Power Adapter / ไม่ต้องต่อปลั๊กไฟเลี้ยง)
วัสดุตัวเครื่อง (Housing Material)	Industrial Metal Case (อลูมิเนียม/เหล็กเกรดอุตสาหกรรม)
รูปแบบการติดตั้ง (Mounting)	DIN-Rail Mounting (รางปีกนก) และยึดผนัง (Wall Mount)
อุณหภูมิในการทำงาน (Operating Temp)	-30°C ถึง +75°C
การรับประกัน (Warranty)	1 ปี (1 Year)



จัดจำหน่ายโดย: บจก. แซทดิจิตอล

88/468 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์: 020237929 | Email: info@satsdigital.com