

10G SFP+ to 10GBASE-T Media Converter

Model: HM-SFP-10G

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- High-Speed 10G Media Conversion:** อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก SFP+ Optical Port เป็น RJ45 Copper Port ให้แบนด์วิธความเร็วสูงระดับ 10Gbps รองรับการส่งถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- Exclusive 2.5G / 10G Speed Support:** ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับความเร็วระดับ **2.5Gbps และ 10Gbps เท่านั้น (ไม่รองรับความเร็ว 1Gbps / 100Mbps)** ป้องกันความสับสนและการทำงานผิดพลาดในเครือข่ายความเร็วสูง
- 10G SFP+ Slot:** พอร์ตสำหรับเสียบโมดูล SFP+ 10G รองรับทั้งสายไฟเบอร์ออฟติกชนิด Single-mode และ Multi-mode ตามระยะทางที่ต้องการ
- 10GBASE-T RJ45 Port:** พอร์ตเชื่อมต่อสายแลน RJ45 ความเร็วสูง รองรับสายสัญญาณ Cat6A หรือ Cat7 ขึ้นไป เพื่อการส่งข้อมูลระดับ 10G ที่เสถียรที่สุด
- Dual Color LED Status Indicators:** ไฟแสดงสถานะความเร็วชัดเจน 2 สี (Red = 10G / Green = 2.5G) ทั้งพอร์ต SFP+ และ RJ45 พร้อมไฟ Link/Activity และ Power (PW) ช่วยให้ตรวจสอบการทำงานได้ทันที
- Standard DC 12V Power Input:** ใช้พลังงานไฟฟ้าแรงดัน DC 12V สะดวก ปลอดภัย และเข้ากันได้กับอะแดปเตอร์มาตรฐานทั่วไปได้ง่าย
- Compact & Heat Dissipation Design:** ตัวเรือนโลหะแข็งทนทาน ขนาดกะทัดรัด พร้อมช่องระบายความร้อนด้านข้าง รองรับการใช้งานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
- Plug and Play:** ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์หรือตั้งค่าซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

💡 Ideal for High-Speed Fiber-to-Ethernet Integration:

มีเดียคอนเวอร์เตอร์ความเร็วสูงสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติก SFP+ และพอร์ต RJ45 ในระบบเน็ตเวิร์กระดับ 2.5G/10G เหมาะสำหรับ Server Room, Data Center, งานเชื่อมต่อระหว่างอาคาร และระบบกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงพิเศษ

ข้อมูลเชิงเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

รุ่นสินค้า (Model)	HM-SFP-10G
แบรนด์ (Brand)	HM (HUAMINGVISION)
ประเภทอุปกรณ์ (Device Type)	10G SFP+ to 10GBASE-T Media Converter
พอร์ต RJ45 (Copper Port)	1 x 10GBASE-T RJ45 Port (รองรับเฉพาะ 2.5G / 10G)
พอร์ต SFP+ (Fiber Port)	1 x 10G SFP+ Slot (รองรับเฉพาะ 2.5G / 10G)
ความเร็วที่รองรับ (Supported Speeds)	2.5 Gbps / 10 Gbps เท่านั้น
ข้อจำกัดความเร็ว (Non-supported)	ไม่รองรับ 1Gbps (1000Mbps) และ 100Mbps/10Mbps
ไฟแสดงสถานะ (LED Indicators)	- SFP+ LED: R/G (Red: 10G, Green: 2.5G), Link, PW (Power) - RJ45 LED: R/G (Red: 10G, Green: 2.5G), Link, EX
มาตรฐานที่รองรับ (Standards)	IEEE 802.3ae (10GBASE-SR/LR), IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
ประเภทสายแลนที่แนะนำ	Cat6A / Cat7 ขึ้นไป (สำหรับ 10G)
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Power Input)	DC 12V (Power Adapter Included)
วัสดุตัวเรือน (Housing)	โลหะระบายความร้อนสูง (Metal Chassis)
อุณหภูมิในการทำงาน (Operating Temp)	0°C ถึง +50°C



จัดจำหน่ายโดย: บจก. แซตส์ดิจิทัล

88/468 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์: 020237929 | Email: info@satsdigital.com