

INDUSTRIAL UNMANAGED GIGABIT SWITCH

16-Port Gigabit RJ45 + 2-Port 1.25G SFP Uplink

HM (HUAMING VISION)

Model: INDE-16GE-2SFP

สวิตช์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงแบบ Unmanaged (Plug-and-Play) มาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อความเร็ว Gigabit ครบครันถึง 16 พอร์ต และพอร์ต SFP Uplink 2 พอร์ต ออกแบบมาเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลปริมาณมากในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานสูงและการติดตั้งที่เรียบง่าย

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- ✓ **High Density Ports:** 16 พอร์ต Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) รองรับขยายเครือข่าย
- ✓ **Dual Fiber Uplink:** 2 พอร์ต SFP (1.25 Gbps) สำหรับเชื่อมต่อไฟเบอร์ระยะไกล
- ✓ **Plug-and-Play:** ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องตั้งค่า (Unmanaged Switch)
- ✓ **Industrial Hardened:** เคสอลูมิเนียมมาตรฐาน IP40 ทนทานต่ออุณหภูมิ **-40°C ถึง 75°C**
- ✓ **Power Solution:** มาพร้อม **Adapter 12V/2A** คุณภาพสูงในชุด ประหยัดพลังงาน
- ✓ **Switch Capacity:** แบนด์วิดท์รับส่งข้อมูลรวมสูงถึง **36 Gbps**

หมายเหตุ: รุ่นนี้เป็นสวิตช์แบบ Non-PoE เหมาะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องการแบนด์วิดท์สูงแต่ไม่ต้องการไฟเลี้ยงผ่านสายแลน เช่น เครื่องจักรในโรงงาน หรือจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INDE-16GE-2SFP (High Performance Industrial Switch)

HM (HUAMING VISION)

Model: INDE-16GE-2SFP

ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Model Name	INDE-16GE-2SFP
Port Interface	16 x 10/100/1000M RJ45 + 2 x 1.25G SFP
Switching Capacity	36 Gbps
Forwarding Rate	26.78 Mpps
Input Voltage	DC 12V - 57V (Terminal Block)
Included Power Adapter	DC 12V / 2A (แอมป์ในชุด)
PoE Support	Non-PoE (ไม่รองรับการจ่ายไฟ)
Operating Temperature	-40°C to 75°C
Storage Temperature	-40°C to 85°C
Dimensions (WxLxH)	200 x 135 x 45 mm
Housing Material	Aluminum Alloy IP40
Installation	DIN-Rail / Wall Mount

การติดตั้ง: ตัวเครื่องรองรับการติดตั้งทั้งแบบรางปีกนุก (DIN-Rail) และการยึดผนัง (Wall Mount) ออกแบบมาให้ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้พัดลม (Fanless)