

GIGABIT MEDIA CONVERTER (1X8 PORT)

Single-mode BIDI 3KM / 10-100-1000 Mbps

HM (HUAMING VISION)

Model: HM-1X8-GE

อุปกรณ์ Gigabit Media Converter รุ่น HM-1X8-GE ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูงระยะไกลผ่านสายไฟเบอร์ออปติกเพียงเส้นเดียว (BIDI) โดยจุดเด่นอยู่ที่ตัวส่งสัญญาณ (Side A) ที่มาพร้อมพอร์ต LAN มากถึง 8 พอร์ต ช่วยให้สามารถรวบรวมสัญญาณจากอุปกรณ์จำนวนมากเข้าสู่ระบบไฟเบอร์ออปติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการจัดการเครือข่ายที่ต้องการรวมศูนย์ข้อมูลหรือการขยายจุดเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์หนาแน่น

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- ✓ **1X8 Port Configuration:** ตัวส่งสัญญาณ (Side A) มีพอร์ต LAN 8 ช่อง รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
- ✓ **Gigabit Performance:** รองรับความเร็ว 10/100/1000 Mbps มั่นใจในการรับ-ส่งข้อมูลปริมาณมาก
- ✓ **BIDI Technology:** ใช้เทคโนโลยีรับ-ส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ Single-core ประหยัดพื้นที่และงบประมาณการเดินสาย
- ✓ **Industrial Grade:** ตัวเครื่องโลหะ ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการใช้งานหนัก
- ✓ **Space Saving:** ออกแบบมาเพื่อลดจำนวนอุปกรณ์สวิตช์ปลายทาง ทำให้ระบบดูเป็นระเบียบ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HM-1X8-GE (Gigabit 1X8 Edition)

HM (HUAMING VISION)

Model: HM-1X8-GE

ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
Data Rate	10/100/1000 Mbps
Fiber Type	Single-mode BIDI (Single-core)
Side A (Transmitter)	1310nm (8-Port LAN)
Side B (Receiver)	1550nm (1-Port LAN)
Transmission Distance	3 Kilometers (3KM)
Fiber Interface	SC Connector
Dimensions Side A (WxLxH)	140 x 75 x 25 mm
Dimensions Side B (WxLxH)	70 x 95 x 25 mm (Standard Size)
Power Input	5V / 2A (Adapter Type)
Housing Material	Metal Case