

GIGABIT MEDIA CONVERTER (1X4 PORT)

Single-mode BIDI 3KM / 10-100-1000 Mbps

HM (HUAMING VISION)

Model: HM-1X4-GE

อุปกรณ์ Gigabit Media Converter รุ่น HM-1X4-GE ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลผ่านสายไฟเบอร์ออปติกเพียงเส้นเดียว (BIDI) โดยเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อด้วยพอร์ตแลนจำนวน 4 พอร์ตที่ตัวส่งสัญญาณ (Side A) ช่วยให้สามารถรวบรวมสัญญาณจากอุปกรณ์หลายจุดเพื่อส่งผ่านลิงก์ไฟเบอร์เพียงลิงก์เดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการระบบเครือข่ายที่มีความหนาแน่นสูงหรือการขยายจุดเชื่อมต่อในพื้นที่จำกัด

คุณสมบัติเด่น (KEY FEATURES)

- ✓ **1X4 Port Configuration:** ตัวส่งสัญญาณ (Side A) มาพร้อมพอร์ต LAN 4 ช่อง รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
- ✓ **Gigabit High Speed:** รองรับความเร็ว 10/100/1000 Mbps มั่นใจในประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูล
- ✓ **BIDI Transmission:** ใช้เทคโนโลยีรับ-ส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ Single-core ประหยัดทรัพยากรสาย
- ✓ **Robust Design:** ตัวเครื่องโลหะ แข็งแรงทนทาน ระบายความร้อนได้ดี
- ✓ **Compact Dimensions:** ออกแบบมาให้มีขนาดเหมาะสมกับการติดตั้งในตู้แร็คหรือพื้นที่จำกัด

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HM-1X4-GE (Gigabit 1X4 Edition)

HM (HUAMING VISION)

Model: HM-1X4-GE

ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
Data Rate	10/100/1000 Mbps
Fiber Type	Single-mode BIDI (Single-core)
Side A (Transmitter)	1310nm (4-Port LAN)
Side B (Receiver)	1550nm (1-Port LAN)
Transmission Distance	3 Kilometers (3KM)
Fiber Interface	SC Connector
Dimensions Side A (WxLxH)	100 x 70 x 25 mm
Dimensions Side B (WxLxH)	70 x 95 x 25 mm (Standard Size)
Power Input	5V / 2A (Adapter Type)
Housing Material	Metal Case
Operating Temperature	-10°C to +60°C