

HM (HUAMING VISION)

HDMI IP EXTENDER

MODEL: HM-HDMI-IP

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Overview)

HM-HDMI-IP อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI ผ่านระบบเครือข่าย IP (LAN) มาพร้อมพอร์ต HDMI Local Loop-out ที่ตัวส่ง (TX) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสัญญาณต้นทาง รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าและความเสถียรสูงสุดในการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านสายแลน Cat5e/6 (รุ่นนี้ไม่มีพอร์ต USB KVM และไม่มี Audio 3.5mm แยก)

HDMI Loop-out

มีพอร์ต HDMI Output ที่ตัวส่ง (TX) สำหรับต่อจอมอนิเตอร์ต้นทางเพื่อตรวจสอบสัญญาณ

Over IP Technology

รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์กมาตรฐาน และกระจายสัญญาณผ่าน Switch Hub ได้

H.265 Compression

การบีบอัดวิดีโอประสิทธิภาพสูง ให้ภาพลื่นไหลและประหยัดแบนด์วิดท์เครือข่าย

Power over DC

ทำงานด้วยไฟเลี้ยง DC 5V / 2A ให้ความเสถียรในการใช้งานต่อเนื่อง

INTERFACE & DIMENSIONS

รายละเอียดพอร์ตเชื่อมต่อ (Interface Details)

HDMI Port (TX)	1 x Input, 1 x Loop-out
HDMI Port (RX)	1 x Output
Network Port	1 x RJ45 (Cat5e/Cat6)
USB Interface	None (ไม่รองรับ)
Audio Interface	None (ไม่รองรับพอร์ต 3.5mm)
Power Input	DC 5V / 2A

ขนาดอุปกรณ์ (Dimensions)

ขนาดตัวเครื่องมาตรฐาน (กว้าง x ยาว x สูง)

125 x 90 x 25 mm

TECHNICAL DATA SPECIFICATIONS

คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Specs)

Resolution Support	1080p @ 60Hz / 1080i / 720p
Video Compression	H.265 / H.264
Transmission Distance	150m - 200m (Cat6)
HDMI Standard	HDMI 1.3 / HDCP 1.2
Working Temp	-10°C to +60°C
Housing	Metal Case (Black)